

# LUBRAX COMPSOR DE

Óleo lubrificante sintético de alto desempenho para compressores de ar recíprocos. Disponível nos graus ISO 100. A compatibilidade entre o óleo e os elastômeros, plásticos e tintas deve ser verificada.

**Lubrax Compsor DE** é um óleo industrial 100% sintético à base de ésteres, hidrocarbonetos selecionados e aditivação isenta de cinzas.

**Lubrax Compsor DE** possui excelente resistência à oxidação, estabilidade térmica e solvência, proporcionando uma melhor limpeza do equipamento e aumento da vida útil do lubrificante.

**Lubrax Compsor DE** tem aditivação que propicia proteção contra desgaste e corrosão das partes lubrificadas, combatendo os efeitos adversos da contaminação por umidade.

**Lubrax Compsor DE** possui ainda boa fluidez em partidas a frio e pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura.

**Lubrax Compsor DE** é recomendado para lubrificação de equipamentos recíprocos operando em condições severas. Pode ser utilizado na lubrificação de máquinas operando em altas temperaturas, tais como ventiladores, sopradores, bombas de processo e caixas de engrenagens operando sob cargas leves.

**Lubrax Compsor DE** reduz os custos de manutenção preservando os componentes dos equipamentos limpos.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU ISO		100
Densidade a 15°C	(kg/L)	0,962
Ponto de Fulgor (COC)	(°C)	252
Ponto de Fluidez	(°C)	-40
Viscosidade @ 40°C	(cSt)	95,5
Viscosidade @ 100°C	(cSt)	10,1
Índice de Viscosidade	-	83
Fósforo	(%peso)	0,18
Enxofre	(%peso)	0,25
Nitrogênio	(%peso)	0,11

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011