

LUBRAX COMPSOR GAS

Óleo lubrificante sintético de alto desempenho para compressores de gás.

Lubrax Compsor GAS é um óleo lubrificante 100% sintético, de base PAG (polialquilenoglicol), desenvolvido especialmente para a lubrificação de compressores de gás em aplicações marítimas e industriais.

Lubrax Compsor GAS garante excelente proteção contra o desgaste, baixa solubilidade do gás, redução na formação de espuma e alta resistência térmica. É recomendado para o uso em compressores tipo "K" da Burckhardt Compression AG.

Lubrax Compsor GAS não deve ser misturado com óleos minerais ou com óleos sintéticos formulados para outras aplicações.

Lubrax Compsor GAS é recomendado para compressores que operam com gás natural liquefeito (metano, etano), gás liquefeito de petróleo (propano, butano), outros hidrocarbonetos (etileno, propileno e butileno) e gases químicos como amônia, VCM e butadieno. Nestas condições um óleo mineral solubilizaria o gás, tendo sua viscosidade reduzida e prejudicando a lubrificação.

ANÁLISES TÍPICAS*

GRAU**		180
Densidade a 20/4°C		1,0500
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	260
Ponto de Fluídez	(°C)	-30
Viscosidade a 40°C	(cSt)	185
Viscosidade a 100°C	(cSt)	35,0
Índice de Viscosidade		238

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. **Não é grau ISO.
Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011



Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.