

# LUBRAX COMPSOR PAO

Óleos lubrificantes sintéticos de alto desempenho para compressores de ar. Disponível nos graus ISO 32, 46 e 68.

**Lubrax Compsor PAO** é uma linha de óleos lubrificantes 100% sintéticos, de base PAO (polialfaolefina). Apresenta excelente resistência à oxidação, boa demulsibilidade e alta estabilidade térmica.

**Lubrax Compsor PAO** possui aditivação que propicia proteção contra o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, combatendo os efeitos adversos da contaminação por umidade. Possui ainda boa fluidez em partidas a frio e pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura.

**Lubrax Compsor PAO** é recomendado para a lubrificação de compressores de ar rotativos e centrífugos, em aplicações industriais e marítimas.

**Lubrax Compsor PAO** reduz os custos de manutenção preservando e mantendo limpos os componentes do compressor. Os intervalos de troca podem ser até 8 vezes maiores se comparados aos óleos minerais.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU ISO		32	46	68
Densidade a 20/40°C		0,8454	0,8406	0,8600
Ponto de Fulgor (PM)	(°C)	254	276	260
Ponto de Fluidez	(°C)	-57	-57	-48
Viscosidade a 40°C	(cSt)	29,9	42,3	69,5
Viscosidade a 100°C	(cSt)	5,90	7,30	12,4
Índice de Viscosidade		146	137	180

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. \*\* Não é grau SAE.  
Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011



Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.