

LUBRAX UTILE FP

Óleo lubrificante para ferramentas pneumáticas e barramentos de máquinas operatrizes. Disponível nos graus ISO 68, 100, 150, 220 e 320.

LUBRAX UTILE FP evita o desgaste e a corrosão, e sua aditivação lhe garante resistência à oxidação e à formação de espuma, além de adesão às superfícies metálicas, não sendo corrosivo ao cobre ou às suas ligas.

LUBRAX UTILE FP é recomendado para a lubrificação de marteletes, britadores, rebitadores, perfuratrizes, limadeiras, motores de ar, talhas, guinchos, parafusadeiras e basculantes. Pode também ser utilizado em mancais de fricção e anti-fricção e em certas engrenagens industriais.

LUBRAX UTILE FP não deve ser empregado em equipamentos, tubulações ou recipientes galvanizados, pois estes são incompatíveis com o zinco contido em sua formulação.

LUBRAX UTILE FP 100 é aprovado para todos os modelos de perfuratrizes de rocha fabricados pela ATLAS COPCO.

O nome **LUBRAX UTILE FP** é a nova denominação do antigo **LUBRAX INDUSTRIAL FP-....**

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante e agentes de oleosidade, adesividade e extremapressão.

ANÁLISES TÍPICAS⁽¹⁾

GRAU ISO	68	100	150	220	320
Densidade a 20/4°C	0,887	0,891	0,895	0,899	0,903
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	250	258	264	274	282
Ponto de Fluidez (°C)	-6	-6	-6	-6	-6
Viscosidade a 40°C (cSt)	64,3	93,7	141,2	207	302
Viscosidade a 100°C (cSt)	8,41	10,76	14,22	18,38	23,4
Índice de Viscosidade	100	98	98	98	97

(1) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

MARÇO/2013