

LUBRAX UTILE PR

Óleo lubrificante de base naftênica para uso em perfuratrizes de rocha. Disponível no grau ISO 100.

LUBRAX UTILE PR 100 evita o desgaste e a corrosão e sua aditivação lhe garante resistência à formação de espuma, além de adesão às superfícies metálicas. A formulação utilizando básicos naftênicos permite que a água proveniente de contaminação forme uma emulsão com o lubrificante, evitando falhas de lubrificação.

LUBRAX UTILE PR 100 é recomendado para a lubrificação de outras ferramentas pneumáticas, como marteletes, britadores e rebitadores.

LUBRAX UTILE PR 100 não deve ser empregado em equipamentos, tubulações ou recipientes galvanizados, por serem incompatíveis com o zinco contido em sua formulação.

O nome **LUBRAX UTILE PR 100** é a nova denominação do antigo **LUBRAX INDUSTRIAL PR-100**.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, agentes de oleosidade e adesividade e extrema-pressão.

ANÁLISES TÍPICAS⁽¹⁾

GRAU ISO	100	
Densidade a 20/4°C		0,914
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	216
Ponto de Fluídez	(°C)	-30
Viscosidade a 40°C	(cSt)	105,2
Viscosidade a 100°C	(cSt)	9,27
Índice de Viscosidade		44

(1) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Outubro/03